



Wand Ventilator Modellserie NV



Zerstäubungseinheit

- Kühlung
- Befeuchtung
- Insektenabwehr



Cooler Anwendungsbereiche

- Terrassen
- Gastgärten
- Eisdielen
- Veranstaltungen im Freien
- Spiel - Sport - Spaß
- Arbeitsplatz
- Werkstätten
- Zelte

SPRÜHNEBELSYSTEME



NV

Der NV RAUCH Wand Ventilator ist in Kombination mit Düsenring und Düsen sowie einer HD oder MD Pumpentechnik als Vernebelungs Einheit zu verwenden.

Speziell für Bereiche, in denen eine Luftumwälzung erforderlich ist, wurden die Modelle der Serie NV entwickelt. Geringer Energieverbrauch bei bester Luftleistung und großer Wurfweite zeichnen diese Geräte aus. Bei Wandmontage erreichen sie selbst bei großen Höhen eine optimale Leistung. Als Nebereinheit werden RAUCH Hochdruckdüsen vor die Ventilationseinheit auf einen Düsenring platziert und versprühen in den Luftstrom Mikro zerstäubtes Frischwasser, dieses sofort in der Luft verdampft und so die Luft erfrischt - befeuchtet und auch reinigt !

Ventilator: 500mm Durchmesser
Geschwindigkeit: 3 Stufen 1080-1400rpm
Geräuschpegel: 53-69 dB
Gewicht: ca.5 kg
Anschluss: 230V / 50Hz
Energieverbrauch: ca. 200 Watt
Neigung : 30° Oben/Unten
Rotation : 90° Links / Rechts
Farbe: Schwarz



Wandventilator



Düsenring f. 4 Düsen



Düse



Pumpentechnik

Bestell. Nr.	Ventilator	Ventilator Option	Speisung	Abmessungen
BE.NV001	500mm	Düsenring+4 Düsen	230V/50Hz/100W	500x 80 mm
BE.NV002	650mm	Düsenring+4 Düsen	230V/50Hz/100W	650x 100 mm