


Robuste Bodenwaage Serie Bdie Profi Wiegelösung







Optional Auf/Abfahrrampen für Überfluraufbau.

Optional Einbaurahmen für Bodenebenen Einbau.
















- Langlebig, extrem solide und stabile Stahlkonstruktion
- Für den eichpflichtigen Einsatz
- Schwarz pulverbeschichtet
- Hochwertige, eichfähige DMS Messzellen, IP 67, OIML C3.
- Diverse Optionen und andere Abmessungen sowie Kapazitäten lieferbar.

Standard Anzeige:

Pflegeleichtes, robustes und widerstandsfähiges ABS Gehäuse. Mit bedienerfreundlicher staub- und wasserfester Folientastatur. Die großen Tasten ermöglichen eine einfache und komfortable Bedienung. Selbstverständlich ermöglicht das große, hinterleuchtete Display ein sicheres Ablesen des Wägeergebnis unter fast allen betrieblichen Gegebenheiten. Funktionen: Nullstellen, Tarieren 100% (Mehrfachtara möglich), Minusanzeige,

Brutto-/Nettoumschaltung, Sollwert- oder Grenzwertkontrolle, automatische Selbsttestfunktion. Option: Akkubetrieb, Schnittstellen



 $Konstruktion: Stahl, geschweißter \, Rechteckrohrrahmen \, mit$

Rechteckrohr - Querverstrebungen und robuster

Riffelblech-Abdeckplatte, schwarz pulverbeschichtet (auch in

verzinkter oder rostfreier Ausführung lieferbar).

Höhenverstellbare Füße (pendelnd) und die Libelle erleichtern

das Aufstellen auch bei Bodenunebenheiten.

Standardanzeige: Mit 3m Anschlußkabel welches am Kabelaustritt an der Waagenrückseite besonders

gegen Beschädigung geschützt ist.

Wägesystem: hochwertige, eichfähige DMS Meßzellen, IP 67,

OIML C3. Aufgrund robuster

Wägezellen gibt es keine Verschleißteile.

Stromversorgung: 230 Volt Netzbetrieb, Akkubetrieb optional


möglich.

Zulassungen: EU Eichzulassung Klasse III, CE Konform.

Erhältliche Abmessungen:


| Modell | Kapazität | Verpackungs-Abmessungen | Eigengewicht |
|-------------|------------|---------------------------|--------------|
| 800 x 800 | bis 3000kg | 80 x 120 x 50 cm , 80 kg | 60 kg |
| 1000 x 1000 | bis 3000kg | 130 x 100 x 50 cm, 100 kg | 80 kg |
| 1250 x 1250 | bis 3000kg | 130 x 135 x 50 cm 135 kg | 115 kg |
| 1250 x 1500 | bis 3000kg | 130 x 160 x 50 cm. 160 kg | 130 kg |
| 1500 x 1500 | bis 3000kg | 160 x 160 x 50 cm 190 kg | 160 kg |
| 1500 x 2000 | bis 3000kg | 160 x 210 x 60 cm 330 kg | 275kg |
| 1500 x 2000 | bis 6000kg | 160 x 210 x 60 cm 385 kg | 330 kg |
| 2000 x 2000 | bis 6000kg | 210 x 210 x 60 cm 490 kg | 420 kg |

Einbaurahmen:



| zum Modell: | Α | В | С | D | Н |
|--------------------|------|------|------|------|-----|
| 800 x 800 bis 3t | 920 | 820 | 920 | 820 | 120 |
| 830 x 1250 bis 3t | 1370 | 1270 | 950 | 850 | 120 |
| 1000 x 1000 bis 3t | 1120 | 1020 | 1120 | 1020 | 120 |
| 1000 x 1250 bis 3t | 1370 | 1270 | 1120 | 1020 | 120 |
| 1250 x 1250 bis 3t | 1370 | 1270 | 1370 | 1270 | 120 |
| 1250 x 1500 bis 3t | 1620 | 1520 | 1370 | 1270 | 120 |
| 1500 x 1500 bis 3t | 1620 | 1520 | 1620 | 1520 | 120 |
| 1500 x 1500, 6t | 1620 | 1520 | 1620 | 1520 | 175 |
| 1500 x 2000 bis 3t | 2120 | 2020 | 1620 | 1520 | 150 |
| 1500 x 2000, 6t | 2120 | 2020 | 1620 | 1520 | 175 |
| 2000 x 2000 bis 3t | 2120 | 2020 | 2120 | 2020 | 150 |
| 2000 x 2000 6t | 2120 | 2020 | 2120 | 2020 | 175 |

Rampen



| 800 x 800 mm bis 3t | 800 x 800 | | |
|-----------------------|-------------|--|--|
| 830 x 1250 mm bis 3t | 830 x 800 | | |
| 1000 x 1000 mm bis 3t | 1000 x 800 | | |
| 1000 x 1250 mm bis 3t | 1000 x 600 | | |
| 1250 x 1250 mm bis 3t | 1250 x 800 | | |
| 1250 x 1500 mm bis 3t | 1250 X 600 | | |
| 1500 x 1500 mm bis 3t | 1500 x 800 | | |
| 1500 x 1500 mm 6t | 1500 x 1500 | | |
| 1500 x 2000 mm bis 3t | 1500 x 1500 | | |
| 1500 x 2000 mm 6t | 1500 x 1500 | | |
| 2000 x 2000 mm bis 3t | 2000 x 1500 | | |
| 2000 x 2000 mm 6t | 2000 x 1500 | | |
| | | | |