

JBQAI

"JBQAI": ATEX-ANSCHLUSSKASTEN IN EDELSTAHL, IP66



Edelstahl-Anschlusskasten für den EX-Bereich, Schutzart IP66, zum Schutz vor Wasser und Staub, ausgestattet mit einer Platine zum Anschluss und Abgleich von 1, 2, 3 oder 4 Wägezellen. Schraubbare Klemmleisten zum einfachen anschließen der Messleitungen und Abgleichwiderstände für einen genauen und zuverlässigen Eckenabgleich.

ATEX-Kennzeichnung: II 2G Ex ib IIC T6 bei Gasen und II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65 bei Stäuben.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Entwickelt und hergestellt nach den ATEX-Richtlinien 94/9/CE, Gruppe II Kategorie 2GD, gemäß IEC/EN60079-0, IEC/EN60079-11 und IEC/EN60079-31 Normen.
- Edelstahl-Gehäuse.
- Metallisch Kabelverschraubungen PG9.
- Schutzart IP66.
- Abmessungen: 190x130x45mm (LxBxH).

Anmerkung: Abmessungen nicht kompatibel für Montage an Plattform / Palettenwaage mit 4 Wägezellen.

ATEX-PARAMETER DES ANSCHLUSSKASTENS

- $U_o = U_i = 24\text{VDC}$
- $I_o = I_i = 174\text{mA}$
- $C_o = C_i = 0\text{mF}$
- $L_o = L_i = 0\text{mH}$

oder

- $U_o = U_i = 12\text{VDC}$
- $I_o = I_i = 3,33\text{A}$
- $C_o = C_i = 0\text{mF}$
- $L_o = L_i = 0\text{mH}$



A. RAUCH GMBH

LIEBENAUER HAUPTSTRASSE 138 - A-8041 - GRAZ - AUSTRIA

Tel. 0043-316-8168210

Fax. 0043-316-8168212

E-mail auftrag@rauch.co.at

Web www.rauch.co.at